



Olbernhauer Eisenhof GmbH

Am Walzwerk 4 • D-09526 Olbernhau
Tel. (03 73 60) 6955-10 Fax (03 73 60) 6955-20
info@eisenhof.com • www.eisenhof.com

Bleche



Feinbleche : Güte St 12.03 geölt/ungeölt von 0,5 - 2,99 mm, DC 01, EN10130
Güte St. W 22 gebeizt, geölt/ungeölt ab 1,5 mm, DD11, EN 10111

Gewichte in kg je m² und je Tafel Toleranzen nach DIN 1541
Gerechnet mit einer Dichte (spezifisches Gewicht) von 8 kg/m²/mm Dicke

Dicke mm	kg/m ²	kg je Tafel		
		2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
0,50	4	8	-	-
0,63	5	10	-	-
0,75	6	12	19	-
0,88	7,4	14,8	23	-
1,00	8	16	25	36
1,25	10	20	31	45
1,50	12	24	38	54
2,00	16	32	50	72
2,50	20	40	63	90
2,99	23,9	47,8	74,8	107,6
4,00	32	64	100	144
5,00	40	80	125	180
6,00	-	-	150	216

Verzinkte Flachbleche : sendz.verzinkt Güte Fe P02 G, DX51D+Z
(Maschinenfalzgüte II ST 02 Z), EN 10142

Dicke mm	kg/m ²	kg je Tafel				
		1000 x 2000	1250 x 2000	1250 x 2500	1500 x 2000	1500 x 3000
0,50	4	8	-	-	-	-
0,63	5	10	-	15,6	-	-
0,75	6	12	15	19	18	-
0,88	7,4	14,8	18,5	23	22	31,7
1,00	8	16	20	25	24	36
1,13	9	-	-	-	27	40,5
1,25	10	20	-	31	-	45
1,50	12	24	-	38	-	54
2,00	16	32	-	50	-	72
2,50	20	40	-	63	-	90
2,99	23,9	47,8	-	74,8	-	107,6
4,00	32	64	-	100	-	144
5,00	40	80	-	125	-	180



Olbernhauer Eisenhof GmbH

Am Walzwerk 4 • D-09526 Olbernhau
 Tel. (03 73 60) 6955-10 Fax (03 73 60) 6955-20
 info@eisenhof.com • www.eisenhof.com

Elektrolytisch verzinkte Feinbleche : Güte DC 01 + ZE (St 12 ZE 25/25) EN 10152

lieferbar in folgenden Abmessungen:

	0,88	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0
1000 x 2000 x	x	x	x	x	x	x	x
1250 x 2500 x		x	x	x	x		x
1500 x 3000 x		x	x	x	x	x	



Weitere Stärken, Abmessungen und Güten (Qualitätsfeinbleche St 13.03 und St 14.03 und verschleißfeste Grobbleche wie Hardox, Abrazo, Fora, XAR, Dillidur, HB 400) auf Anfrage.

Lochbleche : DIN 1623/1541/24041-43

Material	Lochung	F0%	1000 x 2000				1250 x 2500				
			1,0	1,5	2,0	3,0	1,0	1,5	2,0	3,0	
Kalt- gewalztes St 12.03	RV 2 - 3,5	29	x								
	RV 2,5 - 4	28		x							
	RV 3 - 5	33	x	x			x				
	RV 4 - 6	40	x	x	x						
	RV 5 - 8	35	x	x	x	x					
	RV 6 - 9	40		x	x						
	RV 8 - 11	48			x						
	RV 8 - 12	40	x	x	x						
	RV 10 - 15	40	x	x	x						
	QG 5 - 7,5	44		x							
	QG 5 - 8	39	x	x				x			
	QG 8 - 12	44	x	x	x			x			
QG 10 - 14	51	x	x	x				x			
feuer- verzinkt	RV 3 - 5	33	x								
	RV 4 - 6	40	x								
	RV 5 - 8	35	x								
	QG 10 - 14	51	x	x							
Edelstahl W.4301	RV 3 - 5	33	x	x	x						
	RV 5 - 8	35	x	x	x						
	QG 10 - 14	51	x	x	x						
	QG 10 - 15	44	x	x							

QG



RG



RV



RV = Rund versetzt, QG = Quadrat gerade Reihen

- Sonderanfertigungen** - Material: Stahl, Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle
 - Formate: Lagerformate, Zuschnitte, Bänder 0,5 - 30,0 mm
 - Lochung: Vierkant, Rund, Lang, Musterlochung