




# Olbernhauer Eisenhof GmbH

Am Walzwerk 4 • D-09526 Olbernhau  
 Tel. (03 73 60) 6955-10 Fax (03 73 60) 6955-20  
 info@eisenhof.com • www.eisenhof.com

## Lagermatten



| Mattentyp | Querschnitte<br>längs<br>quer | Länge<br>Breite | Gewicht<br>je Matte    | Mattenaufbau in Längsrichtung und Querrichtung |                 |    |  | Überstände |                                 |     |
|-----------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--|-----------------|----|--|------------|---------------------------------|-----|
|           |                               |                 |                        | Stab-<br>abstände                              | Stabdurchmesser |    | Anzahl der<br>Längsrandstäbe<br>(Randeinsparung) |            | Anfang / Ende<br>links / rechts |     |
|           | qm <sup>2</sup> / m           | m               | kg                     |  | mm              | mm |  | links      | rechts                          | mm  |
| Q 188     | 1,88                          | 6,00<br>2,30    | 41,7                   | 150 - 6,0                                      |                 |    |  |            |                                 | 75  |
|           | 1,88                          |                 |                        | 150 - 6,0                                      |                 |    |  |            |                                 | 25  |
| Q 257     | 2,57                          |                 | 56,8                   | 150 - 7,0                                      |                 |    |  |            |                                 | 75  |
|           | 2,57                          |                 |                        | 150 - 7,0                                      |                 |    |  |            |                                 | 25  |
| Q 335     | 3,35                          |                 | 74,3                   | 150 - 8,0                                      |                 |    |  |            |                                 | 75  |
|           | 3,35                          |                 |                        | 150 - 8,0                                      |                 |    |  |            |                                 | 25  |
| Q 424     | 4,24                          |                 | 84,4                   | 150 - 9,0 / 70 - 4 / 4                         |                 |    |  |            |                                 | 75  |
|           | 4,24                          |                 |                        | 150 - 9,0                                      |                 |    |  |            |                                 | 25  |
| Q 524     | 5,24                          |                 | 100,9                  | 150 - 10,0 / 70 - 4 / 4                        |                 |    |  |            |                                 | 75  |
|           | 5,24                          |                 |                        | 150 - 10,0                                     |                 |    |  |            |                                 | 25  |
| Q 636     | 6,36                          | 132,0           | 100 - 9,0 / 70 - 4 / 4 |  |                 |    |  |            | 62,5                            |     |
|           | 6,28                          |                 | 125 - 10,0             |  |                 |    |  |            | 25                              |     |
| R 188     | 1,88                          | 6,00<br>2,30    | 33,6                   | 150 - 6,0                                      |                 |    |  |            |                                 | 125 |
|           | 1,13                          |                 |                        | 250 - 6,0                                      |                 |    |  |            |                                 | 25  |
| R 257     | 2,57                          |                 | 41,2                   | 150 - 7,0                                      |                 |    |  |            |                                 | 125 |
|           | 1,13                          |                 |                        | 250 - 6,0                                      |                 |    |  |            |                                 | 25  |
| R 335     | 3,35                          |                 | 50,2                   | 150 - 8,0                                      |                 |    |  |            |                                 | 125 |
|           | 1,13                          |                 |                        | 250 - 6,0                                      |                 |    |  |            |                                 | 25  |
| R 424     | 4,24                          |                 | 67,2                   | 150 - 9,0 / 8,0 - 2 / 2                        |                 |    |  |            |                                 | 125 |
|           | 2,01                          |                 |                        | 250 - 8,0                                      |                 |    |  |            |                                 | 25  |
| R 524     | 5,24                          |                 | 75,7                   | 150 - 10,0 / 8,0 - 2 / 2                       |                 |    |  |            |                                 | 125 |
|           | 2,01                          |                 |                        | 250 - 8,0                                      |                 |    |  |            |                                 | 25  |