

## Sonderposten

sind Positionen, die zu günstigen Konditionen angeboten werden.

Bitte Richten Sie Anfragen zu Verfügbarkeit und Preis über das Kontaktformular oder direkt per Telefon an uns.

### Stahlbauhohlprofile

**SHP 200 x 100 x 10 mm,** Längen: 4 Stück 3.775 mm / 1 Stück 3.300 mm  
Güte: S355 JO (St 52-3), EN 10219 (DIN 59411) 4 Stück 1.090 mm / 2 Stück 1.040 mm  
3 Stück 640 mm

**SHP 200 x 200 x 10 mm,** Längen: 1 Stück 940 mm / 1 Stück 310 mm  
Güte S355 JO (St 52-3), EN 10219 (DIN 59411)

**SHP 250 x 250 x 6 mm,** Längen: 1 Stück 1.060 mm / 1 Stück 830 mm  
Güte: S235 JR (St 37-2), EN 10219 (DIN 59411) 1 Stück 520 mm

**SHP 250 x 250 x 10 mm,** Längen: 1 Stück 1.330 mm / 1 Stück 370 mm  
Güte: S355 J2H (St 52-3), EN 10210 (DIN 59410)

**SHP 260 x 140 x 10 mm,** Längen: 7 Stück 1.470 mm / 1 Stück 840 mm  
Güte S355 JO (St 52-3), EN 10219 (DIN 59411)

**SHP 300 x 300 x 10 mm,** Längen: 1 Stück 1.860 mm / 1 Stück 360 mm  
Güte: S355 JO (St 52-3), EN 10219 (DIN 59411) 1 Stück 640 mm

---

### Rohre

**Gewinderohr 1/2" (21,3 x 2,65mm),** Längen: 9 Stück 2.000 mm  
St 33 (S185), DIN 2440 schwarz

**Gewinderohr 1,1/2" (48,3x 3,25 mm),** Längen: 10 Stück 2.960 mm  
St 33 (S185), DIN 2440 schwarz

**Geländerrohre 2" (60,3x2,0 mm),** Längen: 110 Stück 570 mm  
**verzinkt,** St 33-2 / St 37-2, DIN 1615

**Stahlrohr 101,6 x 3,6 mm,** Längen: 1 Stück 4.600 mm / 1 Stück 2.800 mm  
DIN 2458 geschweißt, St 37.0 2 Stück 2.950 mm

**Stahlrohr 101,6 x 4,0 mm,** Längen: 6 Stück 1.500 mm  
DIN 2458 geschweißt, St 37.0

**Stahlrohr 133,0 x 14,2 mm,** Längen: 1 Stück 1.330 mm / 1 Stück 1.430 mm  
DIN 2448/10210 nahtlos, S355J2H 1 Stück 1.600 mm / 1 Stück 1.670 mm

1 Stück 1.770 mm / 1 Stück 1.750 mm  
1 Stück 2.040 mm / 1 Stück 1.930 mm  
2 Stück 2.050 mm / 1 Stück 2.010 mm

**Stahlrohr 139,7 x 5,0 mm,**  
DIN 2458 geschweißt, St 37.0

Längen: 1 Stück 2.200 mm

**Stahlrohr 323,9 x 10,0 mm,**  
DIN 2458 geschweißt, St 37.0

Längen: 1 Stück 560 mm / 1 Stück 520 mm

**Stahlrohr 406,4 x 6.3 mm,**  
DIN 2458 geschweißt, EN 10219, St 37.0

Längen: 1 Stück 350 mm / 1 Stück 2.000 mm

**Stahlrohr 711,0 x 7,1 mm,**  
DIN 2458 geschweißt, EN 10219, St 37.0

Längen: 1 Stück 1,470 mm

---

## **Formstahl**

**Breitflanschträger HEA 100,**  
schwarz, S 235 JRG2 (RSt 37-2)

Längen: 7 Stück ca. 1.000 mm  
15 Stück ca. 1.100 mm

**Breitflanschträger HEA 140,**  
schwarz, S 235 JRG2 (RSt 37-2)

Längen: 6 Stück ca. 1.150 mm  
4 Stück ca. 1.070 mm

**Breitflanschträger HEA 180,**  
schwarz, S 235 JRG2 (RSt 37-2)

Längen: 1 Stück ca. 1.500 mm

**Breitflanschträger HEA 220,**  
schwarz, S 235 JRG2 (RSt 37-2)

Längen: 5 Stück ca. 700 mm

**Breitflanschträger HEA 240,**  
schwarz, S 235 JRG2 (RSt 37-2)

Längen: 1 Stück ca. 640 mm

**Breitflanschträger HEA 500,**  
schwarz, S 235 JRG2 (RSt 37-2)

Längen: 1 Stück ca. 1.750 mm

**Breitflanschträger HEM 120,**  
schwarz, S 235 JRG2 (RSt 37-2)

Längen: 1 Stück 1.200 mm  
1 Stück 2.910 mm

**Breitflanschträger HEM 160,**  
schwarz, S 235 JRG2 (RSt 37-2)

Längen: 1 Stück 1.850 mm

**Formstahl IPE 240,**  
schwarz, DIN 1025, S 235 JRG2 (RST 37-2)

Längen: 10 Stück ca. 940 mm / 1 Stück 1.820 mm  
1 Stück 1.150 mm / 1 Stück 750 mm

**Formstahl IPE 270,**  
schwarz, DIN 1025, S 235 JRG2 (RST 37-2)

Längen: 1 Stück 1.330 mm / 1 Stück 950 mm

**Formstahl IPE 300,**

Längen: 1 Stück 1.330 mm / 1 Stück 860 mm

schwarz, DIN 1025, S 235 JRG2 (RST 37-2)

**Formstahl IPE 330,** Längen: 1 Stück 1.330 mm  
schwarz, DIN 1025, S 235 JRG2 (RST 37-2)

---

## Stabstahl

**Vierkantstahl 13 mm,** Längen: 230 Stück 700 mm  
S235 JRG2 (RSt 37-2), EN 10025 (DIN 1014) 100 Stück 1.000 mm  
190 Stück 2.050 mm  
124 Stück 1.300 mm

**Vierkantstahl 16 mm,** Längen: 75 Stück 2.500 mm  
S235 JRG2 (RSt 37-2), EN 10025 (DIN 1014)

**Flachstahl 25 x 6 mm,** Längen: 12 Stück 3.000 mm  
S235 JRG2 (RSt 37-2), EN 10025 (DIN 1017)

**Flachstahl 25 x 10 mm,** Längen: 23 Stück 1.040 mm  
S235 JRG2 (RSt 37-2), EN 10025 (DIN 1017)

**Flachstahl 50 x 6 mm,** Längen: 8 Stück 3.000 mm  
S235 JRG2 (RSt 37-2), EN 10025 (DIN 1017)

**Flachstahl 50 x 12 mm,** Längen: 15 Stück 1.200 mm  
S235 JRG2 (RSt 37-2), EN 10025 (DIN 1017)

**Winkelstahl 30 x 3 mm verzinkt,** Längen: 5 Stück 3.000 mm  
S235 JRG2 (RSt 37-2), EN 10025 (DIN 1028)

**Winkelstahl 90 x 9 mm V2A,** Längen: 1 Stück 1.780 mm  
DIN 1028, WSt: 1.4301

**Rundstahl blank 10 mm verzinkt,** Längen: 385 Stück 2.000 mm  
DIN 668 St 37K

---

## Blankstahl

**Flachstahl 18 x 6 mm,** blank St 37K 1 Stück 3 mHI

**Flachstahl 20 x 5 mm,** blank St 37K 2 Stück 3 mHI

**Flachstahl 30 x 10 mm,** blank St 37K 1 Stück 3 mHI

**Flachstahl 50 x 15 mm,** blank St 37K 2 Stück 3 mHI

**Flachstahl 60 x 20 mm,** blank St 37K 1 Stück 3 mHI

**Flachstahl 70 x 10 mm,** blank St 37K 1 Stück 3 mHI

**Flachstahl 90 x 5 mm,** blank St 37K 1 Stück 3 mHI

**Flachstahl 100 x 8 mm,** blank St 37K 1 Stück 3 mHI

**Vierkantst. blank 8 mm,** St 37K DIN 668 1 Stück 3 mHI

<b>Vierkantst. blank 12 mm</b> , St 37K DIN 668	12 Stück 3 mHI
<b>Vierkantst. blank 18 mm</b> , St 37K DIN 668	1 Stück 3 mHI
<b>Vierkantst. blank 30 mm</b> , St 37K DIN 668	4 Stück 3 mHI

<b>Sechskantstahl SW= 17 mm</b> , DIN 176/1652, St 37 K	13 Stück 2 m
<b>Sechskantstahl SW= 19 mm</b> , DIN 176/1652, St 37 K	17 Stück 2 m
<b>Sechskantstahl SW= 36 mm</b> , DIN 176/1652, St 37 K	13 Stück 3 m HI

### Aluminium

<b>Aluminium D= 20 mm</b> , Rundstab, AlMgSiPb	105 Stück 3 m HI
<b>Aluminium D= 50 mm</b> , Rundstab, AlMgSiPb	4 Stück 3 m HI

### Edelstahl

<b>Edelstahlblech 3,0 x 380 x 3000 mm</b> WSt 1.4301 IIC, kgw	1 Stück
--	---------

<b>Edelstahlblech 4,0 x 460 x 3000 mm</b> WSt 1.4301 IIC, kgw	1 Stück
--	---------