



Olbernhauer Eisenhof GmbH

Am Walzwerk 4 • D-09526 Olbernhau
Tel. (03 73 60) 7 52 98 • Fax (03 73 60) 7 52 97
info@eisenhof.com • www.eisenhof.com

Bleche



Grobbleche : Güte S 235 JRG 2 (RSt 37-2)

Gewichte in kg je m² und je Tafel Toleranzen nach DIN 1543, EN 10025
Gerechnet mit einer Dichte (spez. Gewicht) von 8 kg/m²/mm Dicke

Auf Wunsch mit Werkszeugnis nach EN 10204/2.2 zum Teil auch mit WZ 3.1b.

Dicke mm	kg / m ²	kg je Tafel		
		1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
3	24	48	75	108
4	32	64	100	144
5	40	80	125	180
6	48	96	150	216
7	56	112	175	252
8	64	128	200	288
10	80	160	250	360
12	96	192	300	432
14	112	224	351	504
15	120	240	376	540
16	128	256	401	576
18	144	288	451	648
20	160	320	501	720
22	176	352	551	792
25	200	400	626	900
30	240	480	751	1080
35	280	560	876	1260
40	320	640	1002	1440
45	360	720	1127	1620
50	400	800	1252	1800
55	440	880	1377	1980
60	480	960	1502	2160
65	520	1040	1628	2340
70	560	1120	1753	2520
75	600	1200	1878	2700
80	640	1280	2003	2880
85	680	1360	2128	3060
90	720	1440	2254	3240
95	760	1520	2379	3420
100	800	1600	2504	3600

Weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage.



Olbernhauer Eisenhof GmbH

Am Walzwerk 4 • D-09526 Olbernhau
Tel. (03 73 60) 7 52 98 • Fax (03 73 60) 7 52 97
info@eisenhof.com • www.eisenhof.com

Bleche



Grobbleche : Güte S 235 JRG 2 (RSt 37-2)

jeweils Werkszeugnis nach EN 10 204/2.2 (DIN 50049/2.2) oder auf Wunsch nach Abstimmung WAZ 3.1B und APZ 3.1C

in Lagergrößformaten

1500 x 6000	3 4 5 6 8 10 12	15 16	20	25 30 35 40 45 50 60
2000 x 5000	3			
2000 x 6000	3 4 5 6 8 10 12	15 16 18 20		25 30 35 40 45 50 60
2000 x 8000	4 5 6 8 10 12 14 15 16	20		25 30 35 40 45 50
2000 x12000		15	20	25 30 35 40 50
2500 x 6000				35 60
2500 x10000	8 10 12	15	20 22 25 30	40
2500 x12000	10 12		25 30	
3000 x 6000			20	35 40 50
3000 x12000	8 10 12	15	20	25 30

Grobbleche QSTE 380 TM, EN 10149 :

1000 x 2000 x 3 4 5 6 8 10
1250 x 2500 x 3 4 5 6 8 10 12
1500 x 3000 x 3 4 5 6 8 10

1250 x 2500 x 4 5 6 gebeizt, geölt
1500 x 3000 x 3 4 5 6 8 10

Weitere Stärken und Abmessungen sind ebenfalls kurzfristig beschaffbar.

Weitere Abmessungen und Güten (S 355 J 2 G 3 - St 52-3) auf Anfrage.
Sämtliche Grobbleche bzw. Musterbleche auch kurzfristig gestrahlt lieferbar.
Weiterführende Werkstoffprüfungen für Grobbleche, wie z.B. Ultraschall- Prüfungen, DB- Abnahme, Aufschweißbiegeversuch oder Z- Proben gemäß den entsprechenden DIN und Euronormen kurzfristig auf Anfrage.

Brennteile:

Brennzuschnitte sind rechteckig bzw. nach Zeichnung oder vorgelegter Schablone lieferbar.