




# Olbernhauer Eisenhof GmbH

Am Walzwerk 4 • D-09526 Olbernhau  
Tel. (03 73 60) 6955-10 Fax (03 73 60) 6955-20  
info@eisenhof.com • www.eisenhof.com

## Betonstahl



**Betonstahl in Stäben B500B** DIN 488:2009 gerippt  
lieferbar in 6, 7, 12 und 14 m Herstellungslängen (sowie fix geschnitten und gebogen)

	kg / m		kg / m
D = 6 mm	0,222	D = 16 mm	1,58
D = 8 mm	0,395	D = 20 mm	2,47
D = 10 mm	0,617	D = 25 mm	3,85
D = 12 mm	0,888	D = 28 mm	4,83
D = 14 mm	1,21		

---

### Dista (Abstandsschlangen)

Für obere Bewehrung, 2 m lang

H = 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 mm

---

### Drunterleisten aus Kunststoff

Für Bodendeckung: 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm

---

### Betonbindendraht - Drahtverschluß

1,1 x 100 mm einfach und doppelt, verkupfert  
1,1 x 120 mm einfach und doppelt, verkupfert  
1,4 x 140 mm einfach und doppelt, verkupfert  
1,4 x 160 mm einfach, verkupfert

Dazu geeignet Drillapparat "Blitz" mit schwarzem Gummigriff, 320 mm.

Bindendraht: schwarz, geblüht

1,4 mm in Röllchen  
2,0 mm in Ringen  
3,0 mm in Ringen  
4,0 mm in Ringen  
5,0 mm in Ringen