




Olbernhauer Eisenhof GmbH

Am Walzwerk 4 • D-09526 Olbernhau
 Tel. (03 73 60) 6955-10 Fax (03 73 60) 6955-20
 info@eisenhof.com • www.eisenhof.com

Formstahl



IPE - DIN 1025 Blatt 5
 mittelbreite I - Träger

INP - DIN 1025 Blatt 1
 schmale I - Träger

UNP - DIN 1026
 U - Stahl, rundkantig

	kg/m		kg/m		kg/m
IPE 80	6,20	INP 80	6,10	UNP 30/33x5	4,40
IPE 100	8,30	INP 100	8,50	UNP 40/20x5	2,96
IPE 120	10,70	INP 120	11,50	UNP 40/35x5	5,02
IPE 140	13,20	INP 140	14,70	UNP 50/25x5	3,98
IPE 160	16,20	INP 160	18,50	UNP 50/38x5	5,76
IPE 180	19,30	INP 180	22,50	UNP 60/30x6	5,22
IPE 200	23,00	INP 200	27,00	UNP 65	7,30
IPE 220	26,90	INP 220	32,00	UNP 80	8,90
IPE 240	31,50	INP 240	37,00	UNP 100	10,90
IPE 270	37,00	INP 260	43,00	UNP 120	13,70
IPE 300	43,30	INP 280	49,00	UNP 140	16,40
IPE 330	50,40	INP 300	56,00	UNP 160	19,30
IPE 360	58,60	INP 320	63,00	UNP 180	22,50
IPE 400	68,00	INP 340	70,00	UNP 200	26,00
IPE 450	80,00	INP 360	78,00	UNP 220	30,00
IPE 500	93,00	INP 400	95,00	UNP 240	34,00
IPE 550	109,00	INP 450	118,00	UNP 260	39,00
IPE 600	125,00	INP 500	145,00	UNP 280	43,00
				UNP 300	48,00
				UNP 320	61,00
				UNP 350	62,00
				UNP 380	65,00
				UNP 400	74,00

Güten: S 235 JRG 2 (RST 37-2), EN 10025
 bzw. S 355 JRG2 (ST 52-2)

Herstellungslängen (HL): 12 m ; 14 m ; 15 m bis 25 m
 (bei IPE auch 13,60 m)

Desweiteren schneiden wir aus oben genannten Längen jede Fixlänge, gegen Aufpreis pro Schnitt (auch Gehrungsschnitte siehe Seite 40)

Alle Stahlträger sind in gestrahlter, grundierter und verzinkter Ausführung lieferbar.

Profile bis 1000 mm und Längen bis 25000 mm, auch in St 52-3 DIN 17100 und Offshore-Qualität St 52-3N, mit Werkszeugnis nach DIN 50049 / 2.2 und 3.1B/3.1C
 max Längen: UNP 20 m; IPE, INP 22 m; HEA, HEB, HEM 25 m

